

Unità interna



SLZ-M25/35/50/60FA2

Unità esterne



SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA

Key Technologies

































* Optional

Specifiche tecniche Unità cassetta 4 vie -Standard Inverter R32

MODELLO			SET	SLZ-M25FA2	SLZ-M35FA2	SLZ-M50FA2	SLZ-M60FA2
			Unità esterna	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	2,5 (1,4 - 3,2)	3,5 (0,7 - 3,9)	4,6 (1,0 - 5,2)	5,7 (1,5 - 6,3)
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	0,65	1,09	1,35	1,67
	EER			3,8	3,2	3,4	3,4
	Carico teorico (PdesignC)	T=+35°C	kW	2,5	3,5	4,6	5,7
	SEER			6,3	6,7	6,3	6,2
	Classe di efficienza energetica			A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo ¹			kWh/a	139	183	253	321
Riscaldamento stagione media	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	3,2 (1,3 - 4,2)	4,0 (1,0 - 5,0)	5,0 (1,3 - 5,5)	6,4 (1,6 - 7,3)
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	0,88	1,07	1,56	2,13
	COP			3,61	3,71	3,2	3
	Carico teorico (Pdesignh)	T=-10°C	kW	2	2,3	3,2	4,1
	SCOP			4,3	4,3	4,2	4,1
	Classe di efficienza energetica			A+	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo ¹			kWh/a	716	843	1191	1559
Unità interna	Dimensioni	A x L x P	mm	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)
	Peso		kg	15 (3)	15 (3)	15 (3)	15 (3)
	Portata aria	Raffreddamento	m³/min	6,0 - 6,5 - 7,0	6,5 - 7,5 - 8,5	6,5 - 8,0 - 9,5	7,0 - 9,0 - 11,5
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-SHi)	Raffreddamento	dB(A)	24 - 26 - 28	25 - 28 - 31	25 - 30 - 34	27 - 34 - 39
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	45	48	51	56
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
	Peso		kg	30	35	41	54
	Pressione sonora	min/max	dB(A)	45 / 46	48 / 48	48 / 49	49 / 51
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	59	59	64	65
Massima corrente assorbita			A	7	8,7	13,7	15,1
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 15,88
	Lunghezza max		m	20	20	30	30
	Dislivello max		m	12	12	30	30
Campo funz. garantito	Raffreddamento		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46
	Riscaldamento		°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R32 / 0,65	R32 / 0,9	R32 / 1,20	R32 / 1,25
	GWP ² / Tons CO ₂ Eq.			675 / 0,44	675 / 0,61	675 / 0,81	675 / 0,84

^{1,2} Note di riferimento vedi pag. 64

Articolo	DESCRIZIONE
SLP-2FALM2	Griglia ²

²Da ordinare separatamente. - Telecomando incluso nella griglia.

Accessori	DESCRIZIONE	DURATA	SERIE/OPZ.
MAC-587IF-E	Interfaccia Wi-Fi	--	Opzionale
PAC-SF1ME-E	3D Isee Sensor per SLZ-M	--	Opzionale
PAC-SK54FT-E	Filtro V blocking*	12 mesi	Opzionale

*Disponibile come accessorio da Aprile 2022